NOROO

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

MSDS번호 : AA01367-1000012917

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : JS-N01 (MMA) (Dark brown) (주제)
○ 용도분류 : 유성 페인트

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
○ 권고용도 : 속경화용 미끄럼 방지 및 바닥재용
○ 사용상의 제한 : 권고 용도외 사용 제한

다. 제조사/공급자/유통업자 정보
○ 회사명 : (주)노루페인트
○ 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-467-6114

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류
인화성액체(flammable liquids) 구분 3
급성독성(acute toxicity) 흡입 구분4(증기) (ATEMIX :18.913<= 20)
발암성(carcinogenicity) 구분1A
심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분2A
피부 과민성(skin sensitization) 구분1
피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분2
급성독성(acute toxicity) 경구 구분5 (ATEMIX :3948.76<= 5000)
급성독성(acute toxicity) 경피 구분5 (ATEMIX :2994.943<= 5000)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
○ 그림문자



○ 신호어 : 위험
○ 유해 위험 문구 :
H226 인화성 액체 및 증기
H332 흡입하면 유해함
H350 암을 일으킬 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H303 삼키면 유해할 수 있음
H313 피부와 접촉하면 유해할 수 있음
○ 예방조치 문구
- 예방
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P223 물에 접촉시키지 마시오
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하시오
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 대응
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하시오.)
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오(5항 참조).
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조언/주의를 받으시오.
P321 필요한 처치를 하시오.
P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 저장
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

P405 장금장치를 하여 저장하시오.
- 폐기
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하시오

다. 유해. 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

NFPA지수 물질명	보건	화재	반응성
석영	자료없음	자료없음	자료 없음
탄산 칼슘	자료없음	자료없음	자료 없음
2-메틸-2프로펜산 메틸	자료없음	자료없음	자료 없음
뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...	자료없음	자료없음	자료 없음
아크릴 산 뷰틸 에스터	자료없음	자료없음	자료없음
2-에틸헥실 아크릴레이트	자료없음	자료없음	자료없음
Hematite, chromium green black	자료없음	자료없음	자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
석영	Quartz (SiO2)	14808-60-7	51~61
탄산 칼슘	Limestone	1317-65-3	14~24
2-메틸-2프로펜산 메틸	2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester	80-62-6	8~18
뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...	2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate	25608-33-7	7~17
아크릴 산 뷰틸 에스터	n-Butyl Acrylate	141-32-2	1~11
2-에틸헥실 아크릴레이트	2-Ethylhexyl acrylate	103-11-7	1~10
Hematite, chromium green black	Hematite, chromium green black	68909-79-5	1~10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을때 :
노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.
자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

나. 피부에 접촉했을 때 :
오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때 :
노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.
물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.
오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :
구토를 시키시오.
의식이 없는 경우 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지할 것.
만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야함.

마. 기타 의사의 주의 사항 :
알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제
○ 적절한 소화제 :
입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말
○ 부적절한 소화제 :
직사 주수를 사용한 소화는 피하시오.
○ 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
○ 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
○ 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
○ 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
○ 예방조치 :
적응 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오

화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
○ 착용할 보호구 :
유기용제용 호흡용보호구 및 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑
○ 조치사항 :
위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
피부접촉을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
○ 대기 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
○ 토양 :
누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오
○ 수중 :
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.
누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법
○ 소량 누출 시 :
모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오
○ 다량 누출 시 :
관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :
위험물안전관리법등 관계법에 따라 저장. 취급 할 것
정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함) :
수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할 것.
옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
보관 적정 온도 : 5~35℃
강산화제, 산과 접촉을 피하시오.
격리된 장소에 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 석영
○ 국내규정 : TWA : 0.05 mg/㎥
○ ACGIH규정 : TWA 0.025 mg/m3, Respirable particulate matter
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 탄산 칼슘
○ 국내규정 : TWA : 10 mg/㎥
○ ACGIH규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
○ 국내규정 : TWA : 50 ppm, STEL : 100 ppm
○ ACGIH규정 : TWA, 50 ppm (205 mg/m3) STEL, 100 ppm (410 mg/m3)
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
○ 국내규정 : TWA : 2 ppm, STEL : 10 ppm
○ ACGIH규정 : TWA, 2 ppm (11 mg/m3) Dermal Sensitizer(DSEN)
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
○ 국내규정 : 자료 없음
○ ACGIH규정 : 자료 없음
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

7) Hematite, chromium green black
○ 국내규정 : TWA : 0.5 mg/㎥
○ ACGIH규정 : TWA, 0.5 mg/m3, as Cr (Metal and trivalent Cr compounds), TWA, 0.05 mg/m3, as Cr (Water-Soluble Cr VI

Compounds), TWA, 0.01 mg/m3, as Cr (Insoluble Cr VI Compounds),
○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
자료 없음
자료 없음

다. 개인 보호구 :
○ 호흡기 보호 :
호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정을 필할 것.
공학적 대책이 불안전하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
○ 눈 보호 :
유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.
미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.
○ 손 보호 :
지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.
적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
○ 신체 보호 :
유출이나 엎지름 등의 위해가 있는 경우 불 투과성 고무/PVC제의 보호앞치마를 착용 후작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.
적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리·화학적 특성

가. 외관 : 액체

나. 냄새 : 특취

다. 냄새 역치 : no data

라. pH : no data

마. 녹는점/어는점(℃) : no data

사. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 100.8

아. 인화점(℃) : 25

자. 증발 속도 : no data

차. 인화점(고체, 기체)(℃) : no data

카. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : no data

타. 증기압 : 38.5mmHg(25℃)

파. 용해도 : no data

하. 증기밀도 : 3.6

거. 비중 : 0.9~1.8

너. N-옥탄올/물 분백계수 : no data

더. 자연발화 온도(℃) : 421

러. 분해 온도(℃) : no data

머. 점도 : 100~8000CPS

서. 분자량 : no data

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
마찰, 오염을 피하시오

다. 피해야할 물질 :
산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
○ 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
○ 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
○ 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
○ 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보
1) 석영

○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음
○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 발암성 1A
IARC : Group 1
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A2
NTP : K
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 생체내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험결과 음성 (NITE)
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람을 이용한 급성흡입독성 시험결과, 호흡기계에 영향이 나타남 (NITE)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 사람을 이용한 반복독성 시험 결과, 호흡기계, 신장에 영향이 나타남. 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음 (NITE)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

2) 탄산 칼슘
○ 급성 독성
- 경구 : LD50 >2000 mg/kg Rat female (ECHA)
- 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rat (ECHA)
- 흡입 : 자료 없음
○ 피부 부식성 또는 자극성 : OECD 404: 비자극 (GLP, ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : OECD 405: 비자극 (GLP, ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : OECD 429(Local Lymph Node Assay): 음성 (GLP, ECHA)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : In vitro gene mutation study in bacteria (OECD TG 471): 음성, chromosome aberration study in mammalian cells (OECD TG 473): 음성 (ECHA)
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
○ 급성 독성
- 경구 : LD50 = 7900 mg/kg Rat (NITE, HSDB, ChemIDplus)
- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Guinea pig (ChemIDplus)
- 흡입 : Vapor LC50 29.0 mg/L 4 hr Rat (Conversion of LC50 7093 ppm) (HSDB)
○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 심한 홍반과 부종 증상이 관찰됨. (NITE)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극적이지 않음. (ECHA)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 피부과민성이 확인됨. 접촉시 알레르기성 피부염을 유발할 수 있음. (NITE)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 3
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 포유류 정원세포를 이용한 자매염색체교환(SCE)시험결과 음성. (시험관 내인지 생체 내인지 확인불가) 포유류 염색체이상시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (HSDB)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414, GLP) 결과 시험물질과 관련된 발달독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEC >= 8.3 mg/L, 토끼를 이용한 발달독성시험(OECD TG 414, GLP) 결과 사료소모량, 체중감소 등으로 모체독성 NOAEL= 50 mg/kg bw/day, 발달독성과 관련된 영향은 모든 농도에서 관찰되지 않음 NOAEL(발달독성) = 450 mg/kg bw/day (ECHA)
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 졸음, 운동실조증, 위장의 구조와 침샘기능의 변화, 호흡억제, 혼수상태, 근육약화가 관찰됨. 인체 호흡기 자극 (ChemIDplus, NLM)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 104주 반복경구독성 시험결과 최고농도(2000 ppm)까지 시험물질과 관련된 영향은 관찰되지 않음(ECHA) 랫드를 이용한 104주 반복흡입독성 시험결과(OECD TG453, GLP) 비강에 염증, 후각 상피 퇴화 관찰. 국소영향으로 LOAEC = 250 ppm, 그 외 유의한 병리학적 영향은 관찰되지 않음 NOEC(전신영향) = 500 ppm (ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
○ 급성 독성
- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음
○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 자료 없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
○ 흡인유해성 : 자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 = 3150 ㎎/㎏ Rat (ECHA)
- 경피 : LD50 = 2000 ㎎/㎏ Rabbit (NLM: ChemIDPlus)
- 흡입 : LC50 = 10.3 mg/L/4 hr Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 8일 이내에 회복되지 않는 홍반, 8일 이내에 완전히 회복되는 부종 발견됨 (홍반지수=3.9, 부종지수=3) (ECHA)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과, 1마리에게는 아무런 부상유도하지 않았지만 4마리에게 중정도에서 심각한 부상 유발함 (ECHA, NITE)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 기니피그에서 과민성 반응 및 사람에서 알레르기성 접촉 피부염이 보고됨. (NITE(2006))
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 3
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : 시험관내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 476, GLP), 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473, GLP), 생체내 자료없음 (ECHA)
○ 생식독성 : 랫드를 이용한 흡입 생식독성시험결과, 생식기관에 영향은 없음 NOAEC(P)=2.86 mg/L air 랫드를 이용한 흡입 태아발달독성시험결과, 모체의 체중변화, 태아무게가 크게 감소, 300ppm에서 산발적인 기형이 조금 발생함. 골격 변형의 발생빈도는 대조군과 처리군이 비슷함 LOAECmateranl toxicity=ca. 0.52 mg/L air, NOAECfetotoxicity=ca. 0.52 mg/L air, NOAECteratogenicity=ca. 1.57 mg/L air (OECD TG 414) 랫드를 이용한 흡입 발달독성시험에서 모체 독성농도에서 재흡수(resorptions), 생존태아 수 감소와 같은 태아 영향 야기함. 모체독성으로 체중감소 및 눈과 코 자극이 나타남에 따라 NOAEL (maternal) = 25 ppm (0.13mg/L/day), 착상 후 손실에 따른 NOAEL (developm
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 단기노출 영향: 호흡기 자극, 액체를 삼켰을 경우, 폐로 흡입되어 화학적 폐렴이 발생할 수 있음 증상: 상부 호흡기 자극, 호흡곤란 랫드를 대상으로 4시가 노출 급성 흡입독성시험결과, 돌발적으로 호흡하고, 복와위(prone position)가 3.6 mg/L에서 관찰됨. 추가적으로 12.1-16.0mg/L에서 임상증상으로 호흡곤란 및 눈꺼풀이 떨리고 감김을 보임. 두번째 흡입시험(LC50=8.08 mg/L)에서 폐가 충혈되었고, 생손자들은 폐렴이 보임. 세번째 흡입시험(LC50=13.3 mg/L)에서 불안, 호흡곤란, 코 및 눈 점막의 충혈, 폐 출혈, 폐 부종 및 폐기종을 포함한 임상증상 보임 (NIOSH, IPCS, NITE)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 아만성 경구반복독성시험결과, 사망 및 임상증상 관찰되지 않음 NOAEL(수)=84mg/kg bw/day, NOAEL(암)=111mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) 랫드를 이용한 아만성 흡입반복독성시험결과, 전체적인 독성으로 체중감소, 암컷에게만 임상화학 변화관찰 NOAEC(systemic effects)=0.57 mg/L air, LOAEC(systemic effects)=1.11 mg/L air, 국소적인 독성으로 코점막에 조직학적 변화 관찰 NOAEC(local effects)=0.11 mg/L air, LOAEC(local effects)=0.57 mg/L air (OECD TG 413) (ECHA)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트

○ 급성 독성
- 경구 : LD50 = 4000 ~ 6000 ㎎/㎏ Rat (OECD SIDS)
- 경피 : LD50 > 10,000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD SIDS)
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 래빗 피부에 노출시키면 심한 자극성을 띰 (OECD SIDS)
○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 동물시험에서 심한 눈자극성을 띰 (OECD SIDS)
○ 호흡기 과민성 : 자료 없음
○ 피부 과민성 : 인체 패치 테스트에서 양성반응을 보임 - 동물시험에서 중간정도의 과민성이 나타남 (OECD SIDS)
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : Group 2B
OSHA : 자료 없음
ACGIH : 자료 없음
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음
○ 생식세포 변이원성 : - In vitro bacterial mutation test에서 음성의 결과 - In vivo UDS assay[OECD TG 486], chromosomal aberration mutagenicity test 에서 음성의 결과 (OECD SIDS)
○ 생식독성 : 자료 없음
○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (EU harmonized 구분됨) (ECHA)
○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 90일간 래트 반복독성시험에서 최소 간장 데미지는 100ppm이 집중적으로 높은 간효소 활동에 나타남 (OECD SIDS)
○ 흡인유해성 : 자료 없음

7) Hematite, chromium green black

○ 급성 독성
- 경구 : Rat LD50>2000 mg/kg bw OECD 401 GLP (ECHA)
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 홍반점수: 1/4, 완전히 회복됨 : 7 일, GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, OECD TG 404 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, 각막혼탁(0.3), 홍채(0.2), 결막충혈(1.9), 결막부종(0.7), 48시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405 (ECHA)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 마우스 국소 임파절 시험 (LLNA) 결과 비과민성 OECD Guideline 429 GLP (ECHA)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음
고용노동부고시 : 자료 없음
IARC : 자료 없음
OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 생식독성 : 랫드 경구 먹이 90일 2%, 5% 노출 ; 임신기간중 생식력은 영향 없음. 자손에서도 외부기형, 한 배 새끼수에 영향없음. OECD Guideline 416 GLP(read across:1308-38-9) (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 경구: 비정상적 영향이나 독성 징후는 관찰되지 않았음 / 개체에서 14일 동안 투여 한 후, 부검에서 임의의 관련 육안적 변화는 없음(랫드 / 수컷/암컷 / EU Method B.1 tris) 흡입: 모든 수컷에서 약간의 진전 (0 분-3 시간)이 관찰되었다. 모든 암컷에서 약간의 진전 (0-60 분)이 관찰되었다. 모든 수컷에서 약간의 호흡 곤란 (0 분-3 시간)이 관찰되었다. 모든 암컷에서 약간의 호흡 곤란 (0 분-3 시간)이 관찰되었으며 / 병리학 적 소견은 없었다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 436 / GLP) (ECHA)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 경구(단기반복투여): NOAEL(경구, 랫드) > 1000 mg chromium iron oxide/kg-bw/day, 임상증상, 사망률, 체중 증가, 음식 섭취, 물 섭취, 혈액학, 임상 시험 항목 관련 변화는 관찰되지 않음, 24시간 소변 및 혈장 샘플링 기간동안 chromium, iron 섭취는 무시할만한 것으로 입증됨, 이는 pigment Chromium iron oxide 섭취시 생물학적으로 이용가능하지 않다는 가정을 지지함, Rat, OECD TG 407, GLP (ECHA)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 석영

○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

2) 탄산 칼슘

○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸

○ 어류 : LC50 191 ㎎/ℓ 96 hr LC50 368.1 ㎎/ℓ 96 hr Other(Lebistes reticulatus) (HSDB)
○ 갑각류 : EC50 69 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(EU-RAR (2002))(NITE)
○ 조류 : EbC50 >110 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD Guideline 201) (ECHA)

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...

○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터

○ 어류 : LC50 2.1 ㎎/ℓ 96 hr Cyprinodon variegatus, OECD Guideline 203, GLP (EHCA)
○ 갑각류 : EC50 8.2 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Flow-through, EPA OTS 797.1300, GLP) (ECHA)
○ 조류 : EC50 2.65 ㎎/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum(Static, OECD TG 201, GLP) (ECHA), EC50 1.7 ㎎/ℓ 72 hr (NITE)

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트

○ 어류 : LC50 = 1.8 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD SIDS)
○ 갑각류 : EC50 = 1.3 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD SIDS)
○ 조류 : EC50 = 44 ㎎/ℓ 72 hr (Scenedesmus quadricaud) (IUCLID)

7) Hematite, chromium green black

○ 어류 : 자료 없음
○ 갑각류 : 자료 없음
○ 조류 : 자료 없음

나. 잔류성 및 분해성

1) 석영

○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

2) 탄산 칼슘

○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸

○ 잔류성 : log Kow 1.38 (NITE: PHYSPROP Database, 2005/HSDB)
○ 분해성 : 자료 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
○ 잔류성 : (Not applicable)
○ 분해성 : 자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
○ 잔류성 : log Kow 2.36 (NITE/HSDB)
○ 분해성 : 자료 없음

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
○ 잔류성 : log Kow = 3.67 (ICSC)
○ 분해성 : 자료 없음

7) Hematite, chromium green black
○ 잔류성 : 자료 없음
○ 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성
1) 석영
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

2) 탄산 칼슘
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
○ 농축성 : BCF 4.295 BCF 4 (ECHA)
○ 생분해성 : Biodegradability = 94.3 (%) (NITE: existing chemical safety inspections data) 94 %, 2 week (readily biodegradable) (ECHA)

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 80 ~ 90 % 28 day (OECD TG 310, GLP)(ECHA), 61.3 (%) (NITE)

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
○ 농축성 : BCF = 280 (NLM/HSDB)
○ 생분해성 : BOD(14 days) 51.7% (NITE)

7) Hematite, chromium green black
○ 농축성 : 자료 없음
○ 생분해성 : 자료 없음

라. 토양이동성
1) 석영
자료 없음

2) 탄산 칼슘
자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
자료 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
자료 없음

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
자료 없음

7) Hematite, chromium green black
자료 없음

마. 기타 유해 영향
1) 석영
자료 없음

2) 탄산 칼슘
자료 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
자료 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
자료 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
Daphnia magna, NOEC, 21d, =0.457 mg/L, OECD TG 211, GLP, Selenastrum capricornutum, NOEC, 96h, < 1.8 mg/L, OECD TG 201, GLP (ECHA)

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
자료 없음

7) Hematite, chromium green black
W/S : < 0.5 μg/L (ECHA)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :
- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :
- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
적용 규정에 따라 폐기할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셸락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(해당하는 경우) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E
○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상유해인자", "발암성물질", "공정안전보고서제출대상물질"

1) 석영

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 0.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 0.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 산화규소(결정체 석영)TWA : 0.05 mg/㎥
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

2) 탄산 칼슘

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 0.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 0.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 석회석TWA : 10 mg/㎥
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 메틸메타크릴레이트TWA : 50 ppm, STEL : 100 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : n-부틸아크릴레이트TWA : 2 ppm, STEL : 10 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

7) Hematite, chromium green black
제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1.000% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1.000% 이상 일때
노출기준설정물질 : 크롬(금속)TWA : 0.5 ㎎/㎥
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"
1) 석영
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

2) 탄산 칼슘
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

7) Hematite, chromium green black
기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 크롬 및 그 화합물 0.1
사고대비물질 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류(비수용성액체)

1) 석영
해당 없음

2) 탄산 칼슘
해당 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
제4류 제1석유류(비수용성)

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
해당 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터
제4류 제2석유류(비수용성)

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트
제4류 제3석유류(비수용성)

7) Hematite, chromium green black
해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 석영
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 탄산 칼슘
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) 2-메틸-2프로펜산 메틸
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

4) 뷰틸 메타크릴산-메틸 메타크릴산 중합체(BUTYL METHACRYLATE-METHYL METHACRYLATE...
국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

5) 아크릴 산 뷰틸 에스터

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

6) 2-에틸헥실 아크릴레이트

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

7) Hematite, chromium green black

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :
해당없음
국외규제 :
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처
- ACGIH; https://www.acgih.org/
- IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)
- NTP; http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm
- OSHA; https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA
- NCIS; http://ncis.nier.go.kr/
- ECHA; https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
- HSDB; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- EPA; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- SIDS; https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr)
- ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC)
- 위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr)

○ 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
- 본 MSDS는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.

① 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부 고시(제2020-130호 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.
② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2022-09-14

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 2회(2022-09-19)

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"