# 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01367-3000051255

# DQC EX#700 John Deere Gray

Date of issue: 2025-07-25 Revision date: 2025-07-25 Version: 1.2

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

- DQC EX#700 John Deere Gray

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트
- 사용상의 제한 : 권고 용도 이외 사용을 금함

### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 노루페인트
- 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 전화번호 : 031-467-6114
- 긴급 전화번호 : 031-467-6114

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H332 흡입하면 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| 자일렌 | 자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠 | 1330-20-7 / KE-35427 | 0.1 미만 |
| Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol | Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol | 68038-37-9 / KE-22432 | 0.1 미만 |
| 수소탈황된 중질 나프타 (석유) | 지방족탄화수소 ; 나프타, 하이드로탈황 중유 ; 하이드로탈황 중나프타 (석유) | 64742-82-1 / KE-25620 | 0.1 미만 |
| 2-프로판올 | 아이소프로파놀 ; 다이메틸카르비놀 ; 아이소프로필 알코올 ; n-프로판-2-올 ; 프로판-2-올 ; I-프로필 알코올 ; 2-프로판올 | 67-63-0 / KE-29363 | 0.1 미만 |
| 에틸벤젠 | 벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인 | 100-41-4 / KE-13532 | 0.1 미만 |
| 영업비밀 | 영업비밀 | - / - | 0.1 미만 |
| 카본 블랙 | 무기 카본 블랙 ; 아세틸렌 블랙 ; 채널 블랙 | 1333-86-4 / KE-04682 | 0.1 미만 |
| Bismuth tris(2-ethylhexanoate) | Bismuth tris(2-ethylhexanoate) | 67874-71-9 / 2010-3-4642 | 0.1 미만 |

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

## 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.

- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 인화성 액체 및 증기
- 흡입하면 유해함
- 인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥
- [2-프로판올] : TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : TWA : 3.5 mg/㎥
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : TWA, 3 mg/m3, Inhalable particulate matter
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

## 9. 물리화학적 특성

| | |
|---|---|
| 가. 외관 | |
| - 성상 | 액체 |
| - 색 | 진회색 액상 |
| 나. 냄새 | 자료없음 |
| 다. 냄새역치 | 자료없음 |
| 라. pH | 자료없음 |
| 마. 녹는점/어는점 | 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료없음 |
| 사. 인화점 | 23℃ |
| 아. 증발 속도 | 자료없음 |
| 자. 인화성 (고체, 기체) | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 카. 증기압 | 자료없음 |
| 타. 용해도 | 자료없음 |
| 파. 증기밀도 | 자료없음 |
| 하. 비중 | 자료없음 |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도 | 자료없음 |
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도 | 자료없음 |
| 머. 분자량 | 자료없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)

- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat (ECHA)

- [2-프로판올] : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)

- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : LD50 > 8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : LD50 2043 mg/kg Rat (Read-across 149-57-5) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)

- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE)、Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 >3160 ㎎/㎏ Rabbit (IUCLID)

- [2-프로판올] : LD50 12800 mg/kg (16.4 mL/kg) Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)

- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : LD50 > 3000 mg/kg Rabbit (NITE), LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (40 CFR, GLP) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (Read-across 149-57-5) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr

- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Vapor LC50 > 7.63 mg/L/4hr No death, Not classified (ECHA)

- [2-프로판올] : Vapor LC50 > 30.1 mg/L 4 hr (>10000 ppm 6 hr) Rat (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : Dust LC0 4.6 mg/m3 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 보통자극(rabbit) (IUCLID)

- [2-프로판올] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 0, 부종 점수 0으로 비자극성 (ECHA)

- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 인간 피부 모델을 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성을 나타냄. 구분2로 분류됨 (OECD TG 439, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 비자극성(rabbit) (IUCLID)

- [2-프로판올] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 3.67, 홍채염 1, 결막 충혈 3, 결막 부종 3(모두 14일 이내 회복)으

로 구분 2로 분류됨 (OECD TG 405) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상성 및 눈 자극성 시험결과 눈에 심각한 손상을 일으킴. 구분1로 분류됨 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [자일렌] : 자료없음

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님 (mouse) (NIER)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 양성 반응은 관찰되지 않음, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험결과 비과민성임 (Read-across 149-57-5) (OECD TG 406) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

  - [자일렌] : Group 3

  - [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음

  - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

  - [2-프로판올] : 해당없음

  - [에틸벤젠] : 해당없음

  - [영업비밀] : 해당없음

  - [카본 블랙] : 해당없음

  - [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* IARC

  - [자일렌] : Group 3

  - [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음

  - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

  - [2-프로판올] : Group 3

  - [에틸벤젠] : Group 2B

  - [영업비밀] : 해당없음

  - [카본 블랙] : Group 2B

  - [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* OSHA

  - [자일렌] : 해당없음

  - [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* ACGIH
- [자일렌] : A4
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : A4
- [에틸벤젠] : A3
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : A3
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* NTP
- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* EU CLP
- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- [2-프로판올] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vitro 포유류 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 98-85-1) (OECD TG 474, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 간 세포를 이용한 예정되지 않은 DNA 합성(UDS) 시험 결과 음성 (OECD TG 486, GLP) (ECHA)
- [영업비밀] : 자료없음
- [카본 블랙] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : In vitro 포유류 유전자돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across 149-57-5) (OECD TG 476, GLP), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (Read-across 149-57-5) (OECD TG 471, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 149-57-5) (OECD TG 474) (ECHA)

○ 생식독성

- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음 (NOAEC 5000 ppm). 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등이 관찰됨 (NOEC 100 ppm) (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 시험 결과 짝짓기 시간을 늘리고 착상을 억제하며 생식력을 감소시키는 경향이 있음. 구분2로 분류됨. NOAEL(F1) 100 mg/kg bw/day (Read-across 149-57-5) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(마취영향)) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 흡입실험결과 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴, 특정표적장기: 중추신경계 (ECHA)

- [2-프로판올] : 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 부정적인 노출 관련 효과는 없었음, NOAEL 5000 ppm (OECD TG 451, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인되어 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. (ICSC)

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 ㎟/s 40 ℃ (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 발암성 2
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* 생식독성

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

○ 어류

- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [2-프로판올] : LC50 9640 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- [영업비밀] : 자료없음
- [카본 블랙] : LC50 > 1000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : LC50 > 100 mg/L 96 hr Oryzias latipes (Read-across 19766-89-3) (OECD TG 203) (ECHA)

○ 갑각류

- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LC50 4.3 ㎎/ℓ 96 hr other(Crangon crangon) (IUCLID)
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : LC50 > 5600 mg/L 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : EC50 > 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 1304-85-4) (OECD TG 202, GLP), NOEC 25 mg/L 21 d Daphnia magna (Read-across 149-57-5) (OECD TG 211) (ECHA)

○ 조류

- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : EC50 > 10000 mg/L 72 hr, NOEC >= 10000 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : EC50 49.3 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (Read-across 149-57-5) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 6 log Kow ~ 2.1 log Kow (Estimate) (IUCLID)

- [2-프로판올] : log Pow 0.05 (25 °C) (ECHA)

- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 분해성

- [자일렌] : 자료없음

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : 자료없음

- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)

- [영업비밀] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

○ 생분해성

- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O2 consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [2-프로판올] : Readily biodegradable, BOD5/COD ratio ≥ 0.5 (EU Method C.5 and EU Method C.6) (ECHA)

- [에틸벤젠] : Readily biodegradable, 70~ 80 % 28 d (inorg. C analysis) (ISO 14593-CO2-Headspace Test) (ECHA)
- [영업비밀] : 자료없음
- [카본 블랙] : 6 % 28 d, Not readily biodegradable (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : Readily biodegradable, 99 % 28 d (DOC removal) (Read-across 149-57-5) (OECD TG 301 E) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Koc 0.03 (SIDS)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [자일렌] : 자료없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 자료없음

## 13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

## 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (자일렌)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (2-프로판올)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- [영업비밀] : 해당없음
- 해당됨 (카본 블랙)
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)

- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [2-프로판올] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [자일렌] : 251
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [자일렌] : STOT
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [자일렌] : 해당없음

- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 제한물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 허가물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 금지물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [자일렌] : 해당됨
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [Linseed oil polymer with isophthalic acid, maleic anhydride and pentaerythritol] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [영업비밀] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [Bismuth tris(2-ethylhexanoate)] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

### 나. 최초 작성일자

- 2025-07-25

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2025-07-25

### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자,  현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.