NOROO

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01367-3000052794

DH-340 경화제(BTX-F)

Date of issue: 2026-01-29 Revision date: 2026-01-29 Version: 1.3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- DH-340 경화제(BTX-F)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 경화제
- 사용상의 제한 : 권고 용도 이외 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 노루페인트
- 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 전화번호 : 031-467-6114
- 긴급 전화번호 : 031-467-6114

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.

- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
n-뷰틸 아세테이트	부틸 에스터 아세트산 ; 1-부틸 아세트산 ; 부틸 아세트산 ; n-부틸 에스터 아세트산 ; 부틸 에타노산 ; 1-아세톡시뷰테인	123-86-4 / KE-04179	54.9219 ~ 64.9219
폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)	폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)	28182-81-2 / KE-10911	35.0481 ~ 45.0481
헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트	1,6-다이아이소사이아네이토헥세인 ; 1,6-헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트 ; 1,6-헥세인다이올 다이아이소사이아네이트 ; 1,6-헥실렌 다이아이소사이아네이트 ; 아이소시안산, 헥사메틸렌 에스터 ; 헥세인 1,6-다이아이소사이아네이트 ;	822-06-0 / KE-18613	0 ~ 5.03

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 인화성 액체 및 증기
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : TWA : 0.005 ppm

○ ACGIH노출기준

- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : TWA, 0.005 ppm (0.034 mg/m3)

○ 생물학적 노출기준

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체

- 색	점성액체
나. 냄새	방향성
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	27℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.988077496274218
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	450
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	지정점도
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 〉5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [n-뷰틸 아세테이트] : LD50 10760 mg/kg Rat (12.2 mL/kg) (OECD TG 423) (ECHA)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : LD50 746 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401) (NIER, ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 〉5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)

- [n-뷰틸 아세테이트] : LD50 〉 14112 mg/kg Rabbit (〉 16 mL/kg) (OECD TG 402) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : LD50 559 mg/kg Rabbir (NIER), LD50 593 ㎎/㎏ rabbit (CERI Hazard Data 2000-50 (2001))

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : Vapor LC50 〉 6.6 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : LC50 0.124 mg/L (124 ㎎/㎥ 4hr) Rat (OECD TG 403, GLP) (NIER, ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과 피부에 부식성 일으킴 (NIER, ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 각막혼탁, 홍채자극, 결막충혈 및 부종은 모든 동물에서 관찰됨 자극지수: 0-4 OECD TG 405 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 기니피그를 대상으로 호흡기 과민성 시험 결과, 기도와 폐 관련 림프절의 증가 및 호산구, 조직병리학적 검사 결과, 과민성이 있는 명백한 증거를 제공함 (ECHA)

○ 피부 과민성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 1.0%의 농도에서 과민성이 나타남 OECD TG 406 (NIER, ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* IARC

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* OSHA

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* ACGIH

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* NTP

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* EU CLP

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [n-뷰틸 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 시험관 내 미생물을 이용한 역돌연변이 시험 및 포유류 동물세포의 염색체 이상시험 결과, 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 생체 내 포유류 마우스 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP (NIER, ECHA)

○ 생식독성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 랫드를 대상으로 흡입생식독성 시험 결과, 유의한 흡입독성의 증거가 발견되지 않음 NOEL = 0.005 ppmparental toxicity, 0.3ppmfertility, pub toxicityF1 OECD TG 422, GLP 랫드를 대상을 흡입발달독성 시험 결과, 모든 농도에서 발생독성이 발생하지 않음. NOAEC = 0.005maternal toxicity, 0.3developmental toxicity, teratogenicityppm OECD TG 414, GLP (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 사람에서 중추신경 장해(표적장기1: 마취영향), 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴(표적장기2: 호흡기 자극) (NLM)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 랫드 수컷을 대상으로 경구독성 시험 결과, 병리학적으로 복부 내장 전체에 걸쳐 congestion 발생, 생존자에게서 체중의 증가 발생, 고농도에서의 모든 동물 사망. OECD TG 401 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, 폐 관련 림프절 확대, 축소된 반사신경, 청색증, 수포음, 호흡 곤란 등이 발생 OECD TG 403, GLP (환경부 유독물질 호흡기 자극 물질) (NIER)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 125 mg/kg bw/day (EPA OTS 798.2650, GLP) (ECHA)

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 랫드를 대상으로 흡입반복독성 시험 결과, 암컷에서 혈액학적 효과, 체중감소, 후각상피 변성 등이 발생 NOAEC = 0.005 ppmOECD TG 453, GLP 후각상피 등의 영향이 관찰되었으나 이러한 영향은 물질의 부식성, 과민성의 반복적인 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음

○ 흡인 유해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음

- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* 생식독성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [n-뷰틸 아세테이트] : LC50 18 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203) (ECHA)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : LC0 Danio rerio ≥82.8 mg/L 96h (EU Method C.1) (ECHA)

○ 갑각류

- [n-뷰틸 아세테이트] : EC50 44 mg/L 48 hr Daphnia sp. (OECD TG 202), NOEC 23.2 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP, Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : EC50 >= 89.1 ㎎/ℓ 48 hr (NITE)

○ 조류

- [n-뷰틸 아세테이트] : EC50 392 mg/L 48 hr, NOEC 196 mg/L 48 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : EC50 >77.4 ㎎/ℓ 72 hr (EU Method C.3) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [n-뷰틸 아세테이트] : log Pow 2.3 (25°C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : log Kow 1.07 (ICSC)

○ 분해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 자료없음

○ 생분해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 42% 28 day (Nonbiodegradable, OECD TG301F) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 자료없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-뷰틸 아세테이트)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트)

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (n-뷰틸 아세테이트)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- 해당됨 (헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트)

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-뷰틸 아세테이트)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트)

○ 특별관리대상물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트)

○ 제조등금지물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 219

○ 중점관리물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질
  - [n-뷰틸 아세테이트]: 해당없음
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)]: 해당없음
  - 해당없음 (1% 이상 함유한 헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트)
* 인체만성유해성물질
  - [n-뷰틸 아세테이트]: 해당없음
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)]: 해당없음
  - [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트]: 해당없음
* 생태유해성물질
  - [n-뷰틸 아세테이트]: 해당없음
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)]: 해당없음
  - [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트)

○ 사고대비물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 제한물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 허가물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 금지물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과
  - [n-뷰틸 아세테이트] : H226,H336
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
  - [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : H315,H317,H319,H331,H334,H335

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
  - [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음
* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
  - [n-뷰틸 아세테이트] : 2267.995 kg 5000 lb
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
  - [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 45.3599 kg 100 lb
* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
  - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
  - [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
  - [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당됨

○ 로테르담 협약 물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [폴리(헥사메틸렌 디아이소시안산)] : 해당없음
- [헥사메틸렌 다이아이소사이아네이트] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2026-01-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2026-01-29

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.