NOROO

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01367-3000053367

큐피트 크린솔 (유광) 100% 아크릴 수성도료 (흑색)

Date of issue: 2026-02-03 Revision date: 2026-02-03 Version: 1.3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 큐피트 크린솔 (유광) 100% 아크릴 수성도료 (흑색)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 수성 페인트
- 사용상의 제한 : 권고 용도 이외 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 노루페인트
- 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 전화번호 : 031-467-6114
- 긴급 전화번호 : 031-467-6114

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분2
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

- P273 환경으로 배출하지 마시오.

- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

- P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.

- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

- P362 오염된 의류를 벗으시오.

- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	H2O	7732-18-5 / KE-35400	52~60
2-메틸-2프로펜산 메틸	메타크릴산 모노머 ; 메틸 메타크릴산 ; 2-(메톡시카보닐)-1-프로펜 ; 메틸 알파-메틸아크릴산 ; 메틸-2-메타크릴산 ; 메틸 2-메틸프로페노산 ; 메틸 2-메틸-2-프로페노산 ; 2-메틸-, 메틸 에스터 아크릴산 ; 메틸 에스터 메타크릴산	80-62-6 / KE-25050	10~17
아크릴 산 뷰틸 에스터	부틸 아크릴산 ; 부틸 에스터 2-프로펜산 ; N-부틸 에스터 아크릴산 ; 부틸 프로펜산 ; 부틸 2-프로펜산 ; N-부틸-2-프로펜산 ; 부틸 에스터 아크릴산 ;	141-32-2 / KE-29450	3~10
카본 블랙	무기 카본 블랙 ; 아세틸렌 블랙 ; 채널 블랙	1333-86-4 / KE-04682	1~5
비스(2-메틸프로필)헥산디오산	비스(2-메틸프로필)헥산디오산	141-04-8 / KE-18683	1~5

2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염	2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소뷰티레이트 ; [2,2,4-트라이메틸-1-(2-메틸프로판오일옥시)펜탄-3-일] 2-메틸프로판오에이트 ; 프로판 산, 2-메틸-, 1,1'-[2,2-다이메틸-1-(1-메틸에틸)-1,3-프로페인다이일] 에스터 ; 프로판 산, 2-메틸-, 2,2-다이메틸-1-(1-메틸에틸)-1,3-프로페인다이일 에스터 ; 1-아이소프로필-2,2-다이메틸트라이메틸렌 다이아이소뷰티레이트 ; 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이아이소뷰티레이트 ; 2-메틸프로판 산 2,2-다이메틸-1-(1-메틸에틸)-1,3-프로페인다이일 에스터 ; 프로판 산, 2-메틸-2,2-다이메틸-1-(1- 메틸에틸)-1,3-프로페인다이일 에스터 ; 다이아이소뷰티레이트, 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이일 ; 2,2,4-트라이메틸-1,3-펜테인다이올 다이(아이소프로필포메이트) ;	6846-50-0 / KE-24877	1~5

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 피부에 자극을 일으킴

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : TWA : 50 ppm, STEL : 100 ppm
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : TWA : 2 ppm, STEL : 10 ppm

- [카본 블랙] : TWA : 3.5 mg/㎥
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : TWA, 50 ppm (205 mg/m3) STEL, 100 ppm (410 mg/m3)
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : TWA, 2 ppm (11 mg/m3) Dermal Sensitizer(DSEN)
- [카본 블랙] : TWA, 3 mg/m3, Inhalable particulate matter
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	1000

아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.0502
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 〉5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [물] : LD50 〉 90000 ㎎/㎏ Rat (LD50 〉 90 ml/kg) (HSDB)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : LD50 7900 mg/kg Rat (ECHA)
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : LD50 ca. 3150 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [카본 블랙] : LD50 〉 8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : LD50 〉 2000 mg/kg Rat (OECD TG 425, GLP) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 〉5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit(male) (OECD TG 402, ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : LD50 2000 - 3024 mg/kg Rabbit (OECD SIDS)

- [카본 블랙] : LD50 > 3000 mg/kg Rabbit (NITE), LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (40 CFR, GLP) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor >50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Vapor LC50 29.8 mg/L 4 hr Rat (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : Vapor LC50 10 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)

- [카본 블랙] : Dust LC0 4.6 mg/m3 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : Vapour LC50 Rat > 6.49 mg/L 4hr (5.3 mg/L 6hr) (HSDB)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 토끼(n=2)를 이용한 폐쇄 첩포 시험(0.5ml에 4시간 노출 후 7일까지 관찰) 결과 홍반 점수 4, 부종 점수 2.5로 자극성 물질임, EU Harmonized Cat. 2 (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 8일 이내에 회복되지 않는 홍반, 8일 이내에 완전히 회복되는 부종 발견됨 (홍반지수=3.9, 부종지수=3) (ECHA)

- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 0, 부종 점수 0으로 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 토끼(n=6)를 이용한 Draize Test 결과 각막 불투명도 0, 홍채염 0, 결막 충혈 0, 결막 부종 0으로 비자극성 (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과, 1마리에게는 아무런 부상유도하지 않았지만 4마리에게 중정도에서 심각한 부상 유발함 (ECHA, NITE)

- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 토끼를 이용한 시험 결과 결막 충혈 <1/4, 홍채염 0/4, 결막 부종 0/4, 각막 불투명도 0/4로 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 SI 4.4(75% 시험 물질), 7.3(100% 시험 물질)으로 기준치(3) 이상이므로 피부 과민성 물질임, EU Harmonized Cat. 1 (OECD TG 429, ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 기니피그에서 과민성 반응 및 사람에서 알레르기성 접촉 피부염이 보고됨. (NITE(2006))

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 사람(241명)의 등에 본 물질의 1% v/v 아세톤 용액을 24시간 동안 폐쇄 첩포한(3주 연속, 주 3회) 시험 결과 양성 반응율 1%로 비과민성 (ECHA)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* IARC

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Group 3
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : Group 3
- [카본 블랙] : Group 2B
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* OSHA

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* ACGIH

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : A4
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : A4
- [카본 블랙] : A3
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* NTP

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* EU CLP

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : in vivo 마우스를 이용한 세포 유전성/염색체 이상 시험 결과 음성 (OECD TG 478), in vitro 차이니즈 햄스터의 폐 섬유아세포(V79)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro 인간 림프구를 이용한 소핵 시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 487, GLP) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 시험관내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 476, GLP), 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473, GLP), 생체내 자료없음 (ECHA)

- [카본 블랙] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : in vitro 박테리아를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (EU Method B.13/14, GLP), in vitro CHO를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달 독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음 (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 랫드를 이용한 흡입 생식독성시험결과, 생식기관에 영향은 없음 NOAEC(P) 2.86 mg/L air 랫드를 이용한 흡입 태아발달독성시험결과, 모체의 체중변화, 태아무게가 크게 감소, 300ppm에서 산발적인 기형이 조금 발생함. 골격 변형의 발생빈도는 대조군과 처리군이 비슷함 LOAECmateranl toxicity=ca. 0.52 mg/L air, NOAECfetotoxicity=ca. 0.52 mg/L air, NOAECteratogenicity=ca. 1.57 mg/L air (OECD TG 414) 랫드를 이용한 흡입 발달독성시험에서 모체 독성농도에서 재흡수(resorptions), 생존태아 수 감소와 같은 태아 영향 야기함. 모체독성으로 체중감소 및 눈과 코 자극이 나타남에 따라 NOAEL (maternal) = 25 ppm (0.13mg/L/day), 착상 후 손실에 따른 NOAEL (developmental) = 25ppm (0.13 mg/L/day), NOAEL (teratogenicity) = 250 ppm. 별도의 연구에서 절대 체중증가량의 감소로 인해 LOAELmaternal=100 ppm. 태아체중 감소, 300ppm의 대조군에서 산발적인 기형발생에 의해 NOAEL (developmental)=100 ppm, NOAEL (teratogenicity)=300 ppm (highest dose tested) (ECHA, OECD SIDS)

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 랫드를 이용한 확장된 1세대 생식 독성 시험 결과 전반적인 생식독성은 관찰되지 않음. NOAEL < 15000 ppm (OECD TG 443, GLP), 토끼를 이용한 발달독성 시험 결과 배아 조기 흡수 및 착상 후 손실, 생존 태아수 감소 등이 관찰됨. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 태아 체중 감소, 골격 기형이 관찰됨. NOAEL 343 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP), 구분2로 분류됨 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 100 ppm을 초과하는 농도에 단기간 노출된 인간에게서 가역적인 호흡기 자극이 관찰됨, EU Harmonized Cat. 3(호흡기자극) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 단기노출 영향: 호흡기 자극, 액체를 삼켰을 경우, 폐로 흡입되어 화학적 폐렴이 발생할 수 있음 증상: 상부 호흡기 자극, 호흡곤란 랫드를 대상으로 4시가 노출 급성 흡입독성시험결과, 돌발적으로 호흡하고, 복와위(prone position)가 3.6 mg/L에서 관찰됨. 추가적으로 12.1-16.0mg/L에서 임상증상으로 호흡곤란 및 눈꺼풀이 떨리고 감김을 보임. 두번째 흡입시험(LC50=8.08 mg/L)에서 폐가 충혈되었고, 생손자들은 폐렴이 보임. 세번째 흡입시험(LC50=13.3 mg/L)에서 불안, 호흡곤란, 코 및 눈 점막의 충혈, 폐 출혈, 폐 부종 및 폐기종을 포함한 임상증상 보임 (NIOSH, IPCS, NITE)

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 랫드 대상의 반복 경구 독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEL >= 2000 ppm, 랫드 대상의 반복 흡입 독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEC 500 ppm (OECD TG 453, GLP) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 랫드를 이용한 아만성 경구반복독성시험결과, 사망 및 임상증상 관찰되지 않음 NOAEL(수)=84mg/kg bw/day, NOAEL(암)=111mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) 랫드를 이용한 아만성 흡입반복독성시험결과, 전체적인 독성으로 체중감소, 암컷에게만 임상화학 변화관찰 NOAEC(systemic effects)=0.57 mg/L air, LOAEC(systemic effects)=1.11 mg/L air, 국소적인 독성으로 코점막에 조직학적 변화 관찰 NOAEC(local effects)=0.11 mg/L air, LOAEC(local effects)=0.57 mg/L air (OECD TG 413) (ECHA)

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 750 mg/kg/day (GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [물] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음

- [카본 블랙] : 발암성 2

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [물] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* 생식독성

- [물] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : LC50 > 79 mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss (EPA OTS 797.1400, GLP), NOEC 9.4 mg/L 35d Danio rerio (OECD TG 210, GLP) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : LC50 2.1 ㎎/ℓ 96 hr Cyprinodon variegatus (ECHA)

- [카본 블랙] : LC50 > 1000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : LC50 2.634 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : LC50 > 1.55 mg/L 96hr Pimephales promelas (OECD TG 203) (ECHA)

○ 갑각류

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : EC50 69 mg/L 48 hr Daphnia magna (EPA OTS 797.1300, GLP), NOEC 37mg/L 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : EC50 8.2 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)

- [카본 블랙] : LC50 > 5600 mg/L 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : LC50 2.086 ㎎/ℓ 48 hr (Estimate)

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : EC50 > 1.46 mg/L 48hr Daphnia magna (EU Method C.2), NOEC 0.7 mg/L 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : EC50 > 110 mg/L, NOEC 110 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : EC50 1.71 ㎎/ℓ 72 hr, NOEC 0.45mg/L 72hr Desmodesmus subspicatus(ECHA)

- [카본 블랙] : EC50 > 10000 mg/L 72 hr, NOEC >= 10000 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : EC50 0.227 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : EC50 > 7.49 mg/L 72 hr, NOEC 3.56 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [물] : log Kow -1.38 (HSDB)

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : log Kow 1.38 (20°C, pH7) (OECD TG 107, ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : log Kow 2.36 (NITE/HSDB)

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : log Kow 4.19 (Estimate) (ChemIDplus)

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : log Kow = 4.11 (OECD SIDS)

○ 분해성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : BCF 334 (Estimate)

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : BCF 1.95 (whole body w.w., 3d) Lepomis macrochirus (OECD TG 305, GLP) (ECHA)

○ 생분해성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Readily biodegradable, 94 % degradation (O2 consumption) 14d (OECD TG 301C, ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 80 ~ 90 % 28 day(ECHA), 61.3 (%) (NITE)

- [카본 블랙] : 6 % 28 d, Not readily biodegradable (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : Readily biodegradable, 70.73 % degradation (CO2 evolution) 28d (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [물] : 자료없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Koc 8.7(pH 6, clay), 72(pH7.5, sandy loam) (EPA OTS 796.2750, GLP) (ECHA)

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음

- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [물] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [물] : 자료없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 자료없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- [물] : 해당없음

- 해당됨 (2-메틸-2프로펜산 메틸)
- 해당됨 (아크릴 산 뷰틸 에스터)
- 해당됨 (카본 블랙)
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 관리대상유해물질
- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 특별관리대상물질
- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질
- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 제조등금지물질
- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 허가대상물질
- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ PSM대상물질
- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질
  - [물]: 해당없음
  - [2-메틸-2프로펜산 메틸]: 해당없음
  - [아크릴 산 뷰틸 에스터]: 해당없음
  - [카본 블랙]: 해당없음
  - [비스(2-메틸프로필)헥산디오산]: 해당없음
  - [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염]: 해당없음
* 인체만성유해성물질
  - [물]: 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸]: 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산]: 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [물]: 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸]: 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산]: 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 제한물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 허가물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 금지물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 비위험물

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과
  - [물] : 해당없음
  - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : H225,H315,H317,H335
  - [아크릴 산 뷰틸 에스터] : H226,H315,H317,H319,H335
  - [카본 블랙] : 해당없음
  - [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
  - [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [물] : 해당없음
  - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
  - [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
  - [카본 블랙] : 해당없음
  - [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
  - [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
  - [물] : 해당없음
  - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 453.599 kg 1000 lb
  - [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
  - [카본 블랙] : 해당없음
  - [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
  - [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
  - [물] : 해당없음
  - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
  - [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
  - [카본 블랙] : 해당없음
  - [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
  - [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
  - [물] : 해당없음
  - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
  - [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
  - [카본 블랙] : 해당없음

- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당됨
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당됨
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [물] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [아크릴 산 뷰틸 에스터] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- [비스(2-메틸프로필)헥산디오산] : 해당없음
- [2,2,4-트라이메틸-1,3-펜탄다이올 다이아이소뷰틸산염] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2026-02-03

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2026-02-03

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.