NOROO

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01367-3000057866

하이큐 LV신나 DR-960

Date of issue: 2026-03-21 Revision date: 2026-03-21 Version: 1.2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 하이큐 LV신나 DR-960

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 신너
- 사용상의 제한 : 권고 용도 이외 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 노루페인트
- 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 전화번호 : 031-467-6114
- 긴급 전화번호 : 031-467-6114

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 발암성 : 구분2
- 생식독성 : 구분2
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H332 흡입하면 유해함
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
탄산 다이메틸	다이메틸 에스터 탄산 ; 메틸 카보네이트	616-38-6 / KE-11278	70~78
3-에톡시프로판산 에틸	에틸 3-에톡시프로피온산 ; 3-에톡시-, 에틸 에스터 프로판산 ; 에틸 4-옥사헥사노산 ; 에틸 3-에톡시프로파노산	763-69-9 / KE-13479	1~8
방향족 중질 나프타 용매 (석유)	헤비 아로마틱 나프타 ; (폴리에틸)벤젠	64742-94-5 / KE-31656	1~8
2-헵탄온	헵탄-2-온 ; 아밀 메틸 케톤 ; 메틸 아밀 케톤 ; 메틸 n-펜틸 케톤 ; 1-메틸헥세인알 ; 2-옥소헵테인 ; 뷰틸아세톤 ; 메틸 펜틸 케톤 ; n-아밀 메틸 케톤 ; n-펜틸 메틸 케톤 ; 펜틸 메틸 케톤 ;	110-43-0 / KE-18303	1~6
2-뷰톡시에탄올, 아세테이트	에틸렌 글라이콜 모노부틸 에테르 아세트산 ; 2-부톡시에틸 아세트산 ; 부틸 글라이콜 아세트산 ; 2-부톡시에틸 에스터 아세트산 ; 2-부톡시에탄올 아세트산 ; 부톡시에틸 아세트산 ; 2-부톡시에틸 에스터 아세트산 ; 부틸 에톡솔 아세트산 ; 부틸 에톡실 아세테이트	112-07-2 / KE-04135	1~6

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 인화성 액체 및 증기
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 흡입하면 유해함

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.

- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.

- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

- 용매를 닦아내시오.

- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.

- 폐기물관리법(기후에너지환경부)에 의해 처리하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

- 직접적인 물리적 접촉을 피하시오.

- 취급 후 철저히 씻으시오.

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.

- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.

- 혼합금지물질과 접촉을 피하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.

- 손상된 용기는 사용하지 마시오.

- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

- 원래의 용기에만 보관하시오.

- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.

- 직사광선을 피하시오.

- 직접적으로 열을 가하지 마시오.

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하시오.

- 화기엄금

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [탄산 다이메틸] : 해당없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/㎥

- [2-헵탄온] : TWA : 50 ppm

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : TWA : 20 ppm

○ ACGIH노출기준

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : TWA, 50 ppm (233 mg/m3)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : TWA, 20 pm (131 mg/m3)

○ 생물학적 노출기준

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	투명 액체
나. 냄새	특취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	90
사. 인화점	25.2
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	공기보다 높다.
하. 비중	0.9~1.1
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	340
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [탄산 다이메틸] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : LD50 5000 mg/kg Rat (NIER)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [2-헵탄온] : LD50 ca. 1600 mg/kg Rat (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : LD50 1180 ㎎/㎏ Rat (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [탄산 다이메틸] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : LD50 10000 mg/kg (10 g/kg) Rabbit (NIER)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [2-헵탄온] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : LD50 1500 ㎎/㎏ rabbit (ECHA, HSDB)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음

- [탄산 다이메틸] : Vapor LC50 > 5.36 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Aerosol LC50 > 5.2 mg/L 4hr Rat No death (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

- [2-헵탄온] : Vapour LC50 11.5 ~ 23.8 mg/L 4 hr (9.4 ~ 19.4 mg/L 6 hr) Rat (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : LC0 >400 ppm 4 hr Rat (conversion: LC0 >2.66mg/L, 4H, ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [탄산 다이메틸] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 구분 2로 분류됨 (72시간, 홍반 점수 3.46/4, 부종 점수 2.33/4) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (GLP) (ECHA)

- [2-헵탄온] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 중간 정도의 자극성임. 분류되지 않음 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극지수 1로 나타났으나 7일 이내 모두 회복함 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [탄산 다이메틸] : 토끼 시험 결과 눈에 비자극성 (GLP) (ECHA)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도, 홍채염, 결막 충혈, 결막 부종 점수 모두 0으로 비자극성 (Read-across CAS No. 8008-20-6) (EPA OTS 798.4500, GLP) (ECHA)

- [2-헵탄온] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (OECD TG 405, GLP)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 토끼를 이용한 눈자극성시험(OECD TG405) 결과 비자극성으로 나타남 (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [탄산 다이메틸] : 자료없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

- [2-헵탄온] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [탄산 다이메틸] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 양성 반응은 관찰되지 않음 (Read-across CAS No. 68333-23-3) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- [2-헵탄온] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 EU Method A.6 결과 비과민성 (ECHA)

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

- [탄산 다이메틸] : 해당없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [2-헵탄온] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* IARC

- [탄산 다이메틸] : 해당없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [2-헵탄온] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* OSHA

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* ACGIH

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : A3

* NTP

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* EU CLP

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [탄산 다이메틸] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP), In vitro 포유류 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 정자 염색체 이상 검사 결과 음성 (OECD TG 483) (ECHA)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 음성, In vitro CHL 배양세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 (NIER)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : in vivo 랫드를 이용한 골수 염색체 이상 시험 결과 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 475, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 476, GLP), in vitro CHO를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 479, GLP) (ECHA)

- [2-헵탄온] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 차이니즈 햄스터 난소(CHO)를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP), In vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 랫드(암컷)를 대상으로 DNA 손상 및 복구 시험 결과 음성 (GLP) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 유사물질 2-butoxyethanolCAS No. 111-76-2를 이용한 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성 (ECHA)

○ 생식독성

- [탄산 다이메틸] : 마우스의 기관 형성기에 300~3000 ppm을 흡입 노출한 발생 독성 시험에서 고용량의 3000 ppm에서 모동물의 체중 증가 억제, 먹이량의 저하, 흡수 배 증가에 의한 착상 후배 손실 비율의 증가, 태아 저생육의 발생 증가가 인정됨 (HSDB) 구분 2로 분류함 (NITE)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 415, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 태아 체중 감소 이외의 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg/day (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 414, GLP), 분류되지 않음 (ECHA)

- [2-헵탄온] : 랫드를 대상으로 생식/발달 독성 스크리닝 테스트 결과 400 ppm과 1000 ppm에서 움직임의 둔화, 줄어든 반응성이 발견되었고 1000 ppm에서는 줄어든 식사량이 관찰 되었으나 특별한 생식독성은 관찰되지 않음. NOEC 1000 ppm (OECD TG 421, GLP) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 유사물질 2-butoxyethanol(CAS No. 111-76-2)를 이용한 마우스 2세대 생식독성 시험

결과(NTP) 독성영향이 심각하게 나타난 용량(1340 및 2050 mg/kg bw/day)에서만 영향이 관찰되어 NOAEL=720 mg/kg bw/day. 이 용량에서는 새끼 무게 감소가 나타났으나 2세대에서 반복되지 않았으므로 유의한 영향으로 간주하지 않음 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [탄산 다이메틸] : 자료없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 랫드에게 5000 mg/kg을 경구 투여한 후 쇠약과 운동실조증 증상이 나타남 (IUCLID (2000)), 랫드에게 1000 ppm의 흡입 노출로 인한 무기력증 및 귀 및 탐색 반사 감소 증상을 보임. 이를 근거로 구분 3 (마취작용)으로 분류함. (NITE)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 흡입독성 시험 결과 협조 운동의 진행성 소실이(IARC 47, 1989), 토끼를 이용한 경피독성 시험 결과 기면이나 운동 활동의 변화가 관찰되어(RTECS, 2006) 구분3(마취 영향)으로 분류됨 (NITE)

- [2-헵탄온] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. 구분 3 (마취작용)으로 분류됨 (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [탄산 다이메틸] : 랫드를 대상으로 반복투여 90일 경구 독성 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOEL > 500 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 750 mg/kg/day (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 408, GLP), 랫드를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 피부자극 이외의 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL >= 495 mg/kg/day (Read-across CAS No. 64742-81-0) (OECD TG 411, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입(증기) 독성 시험 결과 탄화수소 유도 신증이 관찰되었으나 인간 노출과는 관련이 없는 것으로 판단됨. NOAEL >= 1 000 mg/m³ (Read-across JP-8 jet fuel) (OECD TG 413), 분류되지 않음 (ECHA)

- [2-헵탄온] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 유의적인 육안 또는 조직 병리학적 손상이 관찰되지 않음. 치료와 관련된 사망 없음. 어떤 장기에서도 중요한 기능적 변화 없음. 혈액학 또는 임상 화학 매개 변수에 유의한 영향 없음, 랫드를 대상으로 반복흡입(증기)투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 유사물질 2-butoxyethanolCAS No. 111-76-2를 이용한 랫드 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 암수 모두 최소농도의 간 조직병리 소견에서 용혈로 인한 세포질 변경이 관찰됨. 그 외 유해영향은 관찰되지 않음 , NOAEL수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL암컷<82 mg/kg bw/day (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [탄산 다이메틸] : 자료없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)

- [2-헵탄온] : 자료없음

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

  - [탄산 다이메틸] : 해당없음

  - [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음

  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

  - [2-헵탄온] : 해당없음

  - [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 발암성 2

* 생식세포 변이원성

  - [탄산 다이메틸] : 해당없음

  - [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음

  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

  - [2-헵탄온] : 해당없음

  - [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* 생식독성

  - [탄산 다이메틸] : 해당없음

  - [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음

  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

  - [2-헵탄온] : 해당없음

  - [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [탄산 다이메틸] : LC50 >= 100 mg/L 9 6hr Danio rerio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : LC50 27.6 mg/L 96 hr Oryzia latipes (OECD TG 203) (NIER)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : LL50 2 ~ 5 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [2-헵탄온] : LC50 131 mg/L 96 hr Pimephales promelas (EPA OPP 72-1) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : LC50 28 ㎎/ℓ 96 hr (OECD Guideline 203)(ECHA, OECD SIDS)

○ 갑각류

- [탄산 다이메틸] : EC50 > 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 25 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : EC50 ≥ 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202) (NIER)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EC50 0.95 mg/L 48hr Daphnia magna (IUCLID)
- [2-헵탄온] : EC50 > 90.1 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : LC50 37 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (ECHA)

○ 조류

- [탄산 다이메틸] : EC50 > 100 mg/L 72 hr, NOEC >= 100 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : EL50 1~3 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [2-헵탄온] : EC50 98.2 mg/L 72 hr, NOEC 42.68 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : ErC50 1570 ㎎/ℓ 72 hr Other (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [탄산 다이메틸] : log Kow 0.354 (20 °C) (OECD TG 107, GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : log Kow 2.9 ~ 6.1 (IUCLID)
- [2-헵탄온] : log Pow 2.26 (30 °C, pH 7) (EU Method A.8, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 자료없음

○ 분해성

- [탄산 다이메틸] : 자료없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [2-헵탄온] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [탄산 다이메틸] : 자료없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : BCF 130 ~ 159 (IUCLID)
- [2-헵탄온] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 4 (estimated)(HSDB)

○ 생분해성

- [탄산 다이메틸] : Readily biodegradable, 86 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 C, GLP) (ECHA)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : Readily biodegradable 64.1 % 28 d (OECD TG 301C) (NIER)
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : Not Readily Biodegradable, 58.6 % degradation 28 day (Aerobic, activated sludge) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (OECD TG 301F) (ECHA)
- [2-헵탄온] : Readily biodegradable, 69 % 28 d (inorg. C analysis) (OECD TG 310, GLP) (ECHA)

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : Biodegradability = 88 (%) 28 day (Aerobic, other bacteria: Belebtschlamm, kommunal)

라. 토양 이동성

- [탄산 다이메틸] : 자료없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [2-헵탄온] : log Koc 1.45 (40 °C) (EU Method C.19, GLP) (ECHA)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [탄산 다이메틸] : 자료없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 자료없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [2-헵탄온] : 자료없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : Not classified according to the result of chronic toxicity test(Daphnia magna EC10 30.4 mg/L, 7 day) (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT(Dimethyl carbonate,75.00000%)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-헵탄온)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올, 아세테이트)

○ 노출기준설정물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (2-헵탄온)
- 해당됨 (2-뷰톡시에탄올, 아세테이트)

○ 관리대상유해물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-헵탄온)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올, 아세테이트)

○ 특별관리대상물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 중질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-헵탄온)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-뷰톡시에탄올, 아세테이트)

○ 제조등금지물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)

- [탄산 다이메틸] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 21년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질
  - [탄산 다이메틸]: 해당없음
  - [3-에톡시프로판산 에틸]: 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
  - [2-헵탄온]: 해당없음
  - [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트]: 해당없음
* 인체만성유해성물질
  - [탄산 다이메틸]: 해당없음
  - [3-에톡시프로판산 에틸]: 해당없음
  - [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
  - [2-헵탄온]: 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트]: 해당없음

* 생태유해성물질

- [탄산 다이메틸]: 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸]: 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
- [2-헵탄온]: 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 제한물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 허가물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 금지물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음

- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [탄산 다이메틸] : H225
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : H304
- [2-헵탄온] : H226,H302,H332
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : H312

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음

- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [탄산 다이메틸] : 해당없음
- [3-에톡시프로판산 에틸] : 해당없음
- [방향족 중질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [2-헵탄온] : 해당없음
- [2-뷰톡시에탄올, 아세테이트] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2026-03-21

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2026-03-21

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.