NOROO

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01367-3200058615

더 깨끗한-이지크리닝 (DB-9064)

Date of issue: 2026-03-23 Revision date: 해당없음 Version: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 더 깨끗한-이지크리닝 (DB-9064)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도	: 수성 페인트
- 사용상의 제한	: 권고 용도 이외 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명	: 노루페인트
- 주소	: 경기도 안양시 만안구 박달로 351
- 전화번호	: 031-467-6114
- 긴급 전화번호	: 031-467-6114

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H332 흡입하면 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

2) 대응

- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	H2O	7732-18-5 / KE-35400	20~30
탄산 칼슘	칼사이트(방해석) ; 마블 ; 석회암 ; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	5~15
수산화 산화 철 옐로우	페릭 옥사이드, 페릭 하이드록사이드, 칼슘 카보네이트 ; 페릭 옥사이드, 페릭 하이드록사이드, 칼슘 카보네이트 ;	51274-00-1 / KE-08032	1~5
이산화 티타늄	산화 티타늄 ; 과산화 티타늄 ; 다이옥소티타늄 ; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	1~5
구운 규조토	실리카, 규조토 ; 규조토, 융제 소성품 ; 다이아토마이트;	68855-54-9 / KE-21796	1~5
프로필렌 글라이콜	1,2-다이하이드록시프로판 ; 2-다이하이드록시프로판올 ; 알파-베타-다이옥시프로판 ; 1,2-하이드록시프로페인 ; 2-하이드록시프로판올 ; 메틸에틸렌 글라이콜 ; 1,2-프로판다이올 ; 프로판-1,2-다이올	57-55-6 / KE-29267	1~5
규조토	규조류 실리카 ; 하소된 규조류 실리카 ;	61790-53-2 / KE-21794	1~5

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 흡입하면 유해함
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 필요시 적절한 보호장비를 착용하시오.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 기후에너지환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with waterways, drains and sewers. If large spills, advise emergency services.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
- 폐기물관리법(기후에너지환경부)에 의해 처리하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 직접적인 물리적 접촉을 피하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.
- 혼합금지물질과 접촉을 피하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 직사광선을 피하시오.
- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하시오.
- 화기엄금

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/㎥
- [수산화 산화 철 옐로우] : TWA : 5 mg/㎥
- [수산화 산화 철 옐로우] : TWA : 5 mg/㎥
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/㎥
- [구운 규조토] : TWA : 10 mg/㎥
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : TWA : 10 mg/㎥ (비결정체 규조토)

○ ACGIH노출기준

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	0
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	0℃
사. 인화점	1000℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.1999
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : LD50 > 90000 ㎎/㎏ Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : LD50 >10000 ㎎/㎏ Rat (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LD50 > 10000 ㎎/㎏ Rat (HSDB)
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : LD50 22,000 mg/kg Rat (ECHA)
- [규조토] : 자료없음

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : LD50 > 10000 ㎎/㎏ Rabbit (IUCLID)
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit , No death (ECHA)
- [규조토] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : Aerosol LC50 5.05 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP) read-cross 1309-37-1 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LC50 >3.43 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403)
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : Vapor LC50 >224.2 mg/L/4h (317042 ㎎/㎥ 2 hr) Rabbit (ECHA)
- [규조토] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성 없음, 전반적인 자극점수 0점 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성 (NITE(2006))

- [구운 규조토] : 사람에서 자극을 일으키지 않음 (IUCLID)

- [프로필렌 글라이콜] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과 부종(0), 홍반(0), 1차 피부 자극성지수(0)으로 비자극성으로 나타남, OECD TG 404 (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성 없음, 전반적인 자극점수 0점 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE(2006))

- [구운 규조토] : 사람에서 약한 자극을 일으킴 (IUCLID)

- [프로필렌 글라이콜] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 각막혼탁(0), 홍채(0.1), 결막충혈(0.4), 결막부종(0) 으로 비자극성으로 나타남. OECD TG 405 (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음

- [규조토] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 사람에서 패치 테스트 결과 음성 (NITE(2006))

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 사람/Draize Test: 과민성 없음 (IPCS INCHEM)

- [규조토] : 자료없음

○ 발암성

* 기후에너지환경부 화학물질관리법

  - [영업비밀] : 해당없음

  - [물] : 해당없음

  - [탄산 칼슘] : 해당없음

  - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

  - [이산화 티타늄] : 해당없음

  - [구운 규조토] : 해당없음

  - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

  - [규조토] : 해당없음

* IARC

  - [영업비밀] : 해당없음

  - [물] : 해당없음

  - [탄산 칼슘] : 해당없음

  - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : Group 2B
- [구운 규조토] : Group 3 (Silica, amorphous)
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : Group 3 (Silica, amorphous)

* OSHA
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* ACGIH
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : A4
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* NTP
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* EU CLP
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성
- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : in vitro 포유류 세포 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 476, 포유류 세포 미세핵 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 487, 박테리아 역돌연변이 시험결과 대사활성화 유무와 관계없이 음성 OECD Guideline 471 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : in vivo - 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상 시험 : 음성(rat, 수컷) in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(TA92, TA94, TA98, TA100, TA1535, TA1537, 대사활성계 있음) (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 생식독성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 생식/발달 독성 스크리닝 시험과 결합된 반복 투여 독성 연구결과 부모 동물의 생식/발달과 관련하여, 관련 독성학적 효과가 없기 때문에 수컷 및 암컷 Rat에 대한 생식 독성 NOAEL은 201mg Fe/kg bw/day로 결정됨. 또한 관련 독성학적 효과가 없기 때문에 자손(F1 세대)에 대한 NOAEL은 201mg Fe/kg bw/day로 결정됨. OECD Guideline 422 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 전반적인 생식영향 관찰되지 않음, mouse, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 414, GLP (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425

- [구운 규조토] : 흡입시 기도를 자극함 (KOSHA)

- [프로필렌 글라이콜] : 경구: 독성의 일반적인 징후는 평형 상실, 우울증, 진통제, 혼수 상태, 및 마지막으로 사망 한 후 ``글리콜 레이트 글리콜의 큰 용량의 큰 투여량의 투여 후 곧 사망 한 상태 ''를 포함함. / 내부 장기의 검사는 소장의 혈액학적 영역을 제외하고는 본질적으로 음성적이었음. 신장에서 미세한 변화는 최소로 나타났으며, 세포질의 핵 피질 증 및 진공 변성이 발생했음. 간은 지방 변화가없는 경미한 혼잡 및 고혈압만을 나타냈음. 경피: 혼수 상태, 설사, 배설물 및 안검 하수는 고립된 사례에서 관찰되었다 (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 설치류에 대한 반복 투여 90일 경구 독성 시험결과 Rat(수컷, 암컷)에 대해 NOAEL은 1000 mg/kg bw/day보다 높은 것으로 간주됨. OECD Guideline 408, 흡입(아만성): 랫드를 통해 3가지 다른 농도, 비정기적으로 노출된 결과, 난용성 입자와 명확하게 일치하고 전형적인 결과를 나타냄. 폐독성의 증거는 없음(NOAEL=4.7 ㎎/㎥), Rat, OECD TG 413, GLP) read-across 1317-61-9 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day OECD TG 407

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 경구(만성): 랫드를 이용한 경구 노출 결과, 치명적인 영향이 발견되지 않음. 경피(만성): Mouse를 통해 경피 노출 결과, 치명적인 영향이 발견되지 않음. 흡입(아만성): 치명적인 영향이 구체화 되지 않음 (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [규조토] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성
  - [영업비밀] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [탄산 칼슘] : 해당없음
  - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 2
  - [구운 규조토] : 해당없음
  - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
  - [규조토] : 해당없음

* 생식세포 변이원성
  - [영업비밀] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [탄산 칼슘] : 해당없음
  - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [구운 규조토] : 해당없음
  - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
  - [규조토] : 해당없음

* 생식독성
  - [영업비밀] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [탄산 칼슘] : 해당없음
  - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [구운 규조토] : 해당없음
  - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
  - [규조토] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : LC50 > 100000mg/L 96hr Danio rerio OECD Guideline 203 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LL50 >100 ㎎/ℓ 96 hr Oryzias latipes(OECD TG 203)
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : LC50 40613 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Environment Canada (1990), 반지수식, 담수, GLP) (ECHA)
- [규조토] : 자료없음

○ 갑각류

- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : LC50 > 100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna OECD Guideline 202 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : EC50 >100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna(48h-EL50Daphnia magna>100 mg/L, 48h-EC50>100, 48h-EC10=91.2 mg/L, OECD TG 202)

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : LC50 18340 mg/L 48 hr Ceriodaphnia dubia (EPA 600/4-90/0-27, 지수식, 담수) (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 조류

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : EC50 > 20 ㎎/ℓ 72 hr Raphidocelis subcapitata OECD Guideline 201 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : ErL50 >100 ㎎/ℓ 72 hr (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h-ErL50 Pseudokirchneriella subcapitata >100 mg/L growth rate, static, 72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201)

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : EC50 34100 mg/L 48 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP) (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : log Kow -1.38 (HSDB)

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : log Pow 0.085 (20.5℃) (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 분해성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음

- [규조토] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음

- [탄산 칼슘] : 자료없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [구운 규조토] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜] : BCF 0.09 (ECHA)

- [규조토] : 자료없음

○ 생분해성

- [영업비밀] : 자료없음

- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 81.7 (%) 28 day (ECHA)
- [규조토] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [규조토] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [영업비밀] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [구운 규조토] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜] : 자료없음
- [규조토] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 구운 규조토), 광물성분진)
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 규조토), 광물성분진)

○ 노출기준설정물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (수산화 산화 철 옐로우)
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- 해당됨 (구운 규조토)
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- 해당됨 (규조토)

○ 관리대상유해물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 산화 철 옐로우)
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 구운 규조토)
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 규조토)

○ 제조등금지물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 허가대상물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ PSM대상물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 허용기준설정물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음

- [규조토] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 21년까지 등록하여야 할 기존화학물질(CMR)

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 유해성미확인물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 인체등유해성물질

* 인체급성유해성물질

- [영업비밀]: 해당없음
- [물]: 해당없음
- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [구운 규조토]: 해당없음

- [프로필렌 글라이콜]: 해당없음
- [규조토]: 해당없음

* 인체만성유해성물질
- [영업비밀]: 해당없음
- [물]: 해당없음
- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [구운 규조토]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜]: 해당없음
- [규조토]: 해당없음

* 생태유해성물질
- [영업비밀]: 해당없음
- [물]: 해당없음
- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [구운 규조토]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜]: 해당없음
- [규조토]: 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 사고대비물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 제한물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 허가물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 금지물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 비위험물

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과
  - [영업비밀] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [탄산 칼슘] : 해당없음
  - [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [구운 규조토] : 해당없음
  - [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
  - [규조토] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
  - [영업비밀] : 해당없음
  - [물] : 해당없음
  - [탄산 칼슘] : 해당없음

- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질
- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [영업비밀] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [수산화 산화 철 옐로우] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [구운 규조토] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜] : 해당없음
- [규조토] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2025-50호(화학물질의 분류 • 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2026-03-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 해당없음

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.